



Gyroview bildstabiliserad kikare Gyroview 3

- * Mekaniskt stabiliserad prismakikare med 16 X förstoring och 40 mm apertur
- * 12 000 varvs gyro som tar bort skakningar och rörelser och ger en kristallklar bild trots 16X förstoring
- * Inbyggda batterier eller extern 12-24 Volts drift
- * Högklassig optik , tillverkad av en tillverkare av militäroptik
- * Flerdubblat upptäcktsavstånd för mindre objekt på stora avstånd
- * Individuell dioptriinställning och variabelt ögonavstånd

Gyroview 3 är en äkta gyrostabiliserad kikare ej att jämföra med enkla skakstabiliserade konstruktions. Ett prismasystem styrs av ett tungt 12 000 varvs mässingsgyro så att alla skakningar och vibrationer i två axlar elimineras.

Via en magnetisk dämpning kan kikaren vridas horisontellt och mjukt följa rörelsen utan skutt eller förvrängningar. Kikaren har 16 X förstoring vilket normalt ej fungerar då ingen kan hålla denna stora förstoring tillräckligt stilla. Gyrosystemet ger en stabilare och mera lättsedd bild än en vanlig 7X kikare stabilt hållen med stöd på land. Detta då på sjön i en gungande och hoppande båt i hög hastighet.

Kikaren har individuellt ställbara okular med justerbart ögonavstånd. Inbyggda penlightceller medger ca 1 timmas drift och via en matningsladd så kan kikaren drivas av extern strömkälla 12-24 Volt 1A.

Gyroview är svår att beskriva i funktion på ett enkelt sätt. Den ger en Aha ! upplevelse som den som är van vid vanliga kikare blir mycket imponerad av.

Många av våra produkter skyddas av patent och patentansökningar

Datablad Gyroview 05 11 01



*Skarp bild med gyrokikare
Blurrig med vanlig kikare*



Tekniska specifikationer Gyroview 3 bildstabiliserad kikare

Vikt	ca 2,3 kg ex transportväska men med batterier
Kapslingsklass	IP 54 stänkvattensäker
Kapsling	Marinblå plast med greppvänlig yta
Väska	Levereras med svart bävernylonväska och diverse tillbehör
Inbyggda batterier	6X Penlight AA celler
Extern spänningsmatning	12-24 Volt DC 1A
Kikare	Prismakikare med 16 X förstoring och 40 mm linsdiameter
Ljusstyrka	2,5
Optik	AR belagd för det synliga våglängdsområdet, Glasoptik
Gyrosystem	Höghastighetsgyro 12 000 varv per minut tillverkad i mässing. Kullagrad i instrumentkullager
Stabilisering	2 axlar, horisontellt samt vertikalt.
Panorering	Magnetdämpad så den fungerar svepande horisontellt med mjuk gyrostabiliserad funktion
Synfält	X grader
Upplösning	x bågsekunder
Vibrationsdämpning	x bågsekunder
Tillbehör	Putsduk , textilväsak instruktionsbok på Engelska

Många av våra produkter skyddas av patent och patentansökningar

Datablad Gyroview 05 11 01