



# Energisnål belysning för gator och parker

SUSTAINABLE LIGHTING

## Flood Light NBA 500

NB A-105	100W
Ljuskälla	Diod "strålkastare"
Färgtemperatur	5700-7000K
Arbetsström	240V
Strålningslängd	12 m



## Lampa TX 075/050

<b>Effekt TX075</b>	<b>75 W</b>
(Effekt TX050)	50 W)
Ljuskälla	LED
Färgtemperatur	4500K
Spänning	240V AC
Färgåtergivningindex	Ra > 75
LED ljusutbyte	85Lm/W
Ljustimmar	50.000 timmar
IP Rating	IP65
Kåpa/kylflänsar	Aluminium



## City Spirit BDS 470

Effekt	30W
Ljuskälla	LED
Färgtemperatur	Varmvit
Ingående ström	20A 40 us
Driver	220-240V /50-60 HZ
Kupa	Transparant
Armaturhus	Pressgjutet aluminium korrosionsmotståndigt
Medellivslängd	50000 timmar. 70% bibehållen ljuseffekt
IP Rating	IP 65 CE



**Tellux AB**, Kristallen E2, 754 51 Uppsala,

[www.tellux.se](http://www.tellux.se)

Telefon 0733-962511, 0706-655777, 0707-140470 [anders@tellux.se](mailto:anders@tellux.se)

plusgiro 4 80 78 – 0.

Org.nr. 556778-6990