

Flood Light NBA 500

NB A-105	100W
Ljuskälla	Diod "strålkastare"
Färgtemperatur	5700-7000K
Arbetsström	240V
Strålningslängd	12 m



Lampa nr HB-T029

Effekt	20W,30W
Ljuskälla	LED
Färgtemperatur	4500K
Spänning	85-265V AC
Färgåtergivningsindex	Ra > 75
LED ljusutbyte	85Lm/W
LED Inledande	Flux: 850Lm
Ljustimmar	50.000 tim
IP Rating	IP65
Material av lampa	Akryl



Lampa HB 040

Effekt	10W, 20W, 30W
Ljuskälla	LED
Färgtemperatur	4500K
Spänning	85-265V AC
Färgåtergivningsindex	Ra > 75
LED ljusutbyte	85Lm/W
LED Inledande Flux	850Lm, 1700Lm, 2550
Ljustimmar	50.000 timmar
IP Rating	IP65



City Spirit BDS 470

Effekt	30W
Ljuskälla	LED
Färgtemperatur	Varmvit
Ingående ström	20A 40 us
Driver	220-240V /50-60 HZ
Kupa	Transparant
Armaturhus	Pressgjutet aluminium korrosionsmotståndigt
Medellivslängd	50000 timmar. 70% bibehållen ljuseffekt
IP Rating	IP 65 CE



Tellux AB, Kristallen E2, 754 51 Uppsala,

www.tellux.se

Telefon 0733-962511, 0706-655777, 0707-140470 anders@tellux.se

plusgiro 4 80 78 – 0.

Org.nr. 556778-6990